

Conforto**MANUAL DE INSTRUÇÕES
CALÇADO OCUPACIONAL
BÁSICO****Rev.: 00
20/04/2021**

Fabricante:	Conforto Artefatos de Couro Ltda	Marca:	Conforto
Endereço:	Rua Vital Brasil, 65, Bairro Rincão, Estância Velha – RS – Brasil – CEP: 93608-210		
Telefone:	51 3561-2801		
E-mail:	conforto@conforto.com.br		

Laboratório responsável pelo Laudo Técnico:	Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçados e Afins - IBTeC
Normas:	ABNT NBR ISO 20347:2015 ABNT NBR ISO 20344:2015
Calçado Ocupacional Básico (OB):	Calçado que incorpora características para proteger o usuário dos danos que poderiam advir de acidentes, atendendo ainda todos os requisitos estabelecidos pela legislação vigente.

Descrição do EPI:	Calçado ocupacional de uso profissional, modelo bota abaixo do joelho, confeccionado em microfibra hidrofugada, com resistência à penetração e absorção de água. Palmilha de montagem em material não tecido e forro confeccionado em material têxtil e não tecido, com propriedades de isolamento ao frio. Construção no sistema strobrel, com biqueira plástica injetada e solado injetado de PU bidensidade, antiderrapante.		
Descrição Resumida:	Calçado ocupacional modelo bota confeccionado em microfibra hidrofugada, resistente a penetração e absorção de água. Possui biqueira plástica injetada e solado PU antiderrapante.	Finalidade:	Proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes (OB), calçado completo resistente à absorção e penetração de água (WR-WRU), com propriedades de isolamento ao frio do conjunto do solado (CI), ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e piso de aço com solução de glicerol (SRC) e absorção de energia na área do salto (E).
Referência:	BS71 402	CA:	35247
Tamanhos:	35 ao 47	Unidade:	par
Local de Marcação:	Nº CA e data de fabricação: Inseto Interno Marca: solado		

Instruções sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção:	<ul style="list-style-type: none">- Armazenar em lugar seco e ventilado por no máximo 180 dias. Aconselhável iniciar o uso antes do término desse período. Prazos longos de armazenamento podem alterar as propriedades do EPI;- Limpar com pano umedecido e secar sem incidência de calor forçado. Não use produtos químicos, de limpeza ou removedores;- Usar cera/creme em pasta para brilho em couros acabados. Couros Nobucks e graxos, usar impermeabilizantes e hidratantes adequados ao tipo de couro;- Não use escova para limpar a sujeira, as certas podem danificar a costura;- Ao final de cada dia recomenda-se guardar o calçado em local arejado e retirar a palmilha interna (limpeza) para secar o suor absorvido;- Recomenda-se o uso frequente do calçado para maior interação com o meio ambiente e ganho de vida útil;- Identifique seu EPI para uso pessoal;- Verificar regularmente o estado de conservação do EPI e efetue a troca sempre que houver sinais de desgaste, independente do prazo de validade;
Restrições:	Não utilizar o EPI em locais onde a simbologia aplicada não atenda;
Inocuidade:	Este equipamento não possui substâncias nocivas ao usuário
Prazo de Validade:	2 anos, a partir da data de fabricação informada no lote, desde que observado o prazo máximo de armazenagem de 180 dias.
Prazo de Garantia:	6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, desde que seja utilizada em condições normais e adequadas ao uso a que se destina.
Palmilha Interna Removível:	Ensaio realizado com a palmilha removível presente, a utilização da palmilha deve ser adotado como forma de garantia dos ensaios e uso a que se destina.

Simbologia:	OB – Ocupacional Básico; WR - Calçado completo com resistência à água (WR) WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água (WRU) CI - Calçado com isolamento ao frio do conjunto do solado (CI) SRC – Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica com detergente e em piso de aço com glicerol; E – Resistente a absorção de energia na área do salto;
--------------------	--