

*Conforto***MANUAL DE INSTRUÇÕES  
CALÇADO OCUPACIONAL  
BÁSICO****Rev.: 00**  
20/04/2021

|                    |  |               |          |
|--------------------|--|---------------|----------|
| <b>Fabricante:</b> | Conforto Artefatos de Couro Ltda   | <b>Marca:</b> | Conforto |
| <b>Endereço:</b>   | Rua Vital Brasil, 65, Bairro Rincão, Estância Velha – RS – Brasil – CEP: 93608-210 |               |          |
| <b>Telefone:</b>   | 51 3561-2801   |               |          |
| <b>E-mail:</b>     | <a href="mailto:conforto@conforto.com.br">conforto@conforto.com.br</a>             |               |          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Laboratório responsável pelo Laudo Técnico:</b> | Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçados e Afins - IBTeC   |
| <b>Normas:</b>                                     | ABNT NBR ISO 20347:2015<br>ABNT NBR ISO 20344:2015  |
| <b>Calçado Ocupacional Básico (OB):</b>            | Calçado que incorpora características para proteger o usuário dos danos que poderiam advir de acidentes, atendendo ainda todos os requisitos estabelecidos pela legislação vigente. |

|                            |   |                    |  |
|----------------------------|---|--------------------|--|
| <b>Descrição do EPI:</b>   | Calçado ocupacional baixo, tipo sapato, confeccionado em couro tipo vaqueta, com fechamento através de elástico, Palmilha de montagem e forro interno em material de não tecido. Construção no sistema strobel com solado injetado bidensidade PU, com resistência ao óleo combustível. |                    |  |
| <b>Descrição Resumida:</b> | Sapato em couro tipo vaqueta. Solado bidensidade PU com resistência a óleo combustível.   | <b>Finalidade:</b> | Proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes (OB), solado resistente ao óleo combustível (FO), calçado com resistência ao escorregamento em piso de ladrilho de cerâmica com solução sabão (NaLS) (SRA), e absorção de energia na área do salto (E). |
| <b>Referência:</b>         | SV62 500  | <b>CA:</b>         | 37643  |
| <b>Tamanhos:</b>           | 35 ao 47  | <b>Unidade:</b>    | par  |
| <b>Local de Marcação:</b>  | <b>Nº CA e data de fabricação:</b> Inseto Interno<br><b>Marca:</b> solado   |                    |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Instruções sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Armazenar em lugar seco e ventilado por no máximo 180 dias. Aconselhável iniciar o uso antes do término desse período. Prazos longos de armazenamento podem alterar as propriedades do EPI;</li><li>- Limpar com pano umedecido e secar sem incidência de calor forçado. Não use produtos químicos, de limpeza ou removedores;</li><li>- Usar cera/creme em pasta para brilho em couros acabados. Couros Nobucks e graxos, usar impermeabilizantes e hidratantes adequados ao tipo de couro;</li><li>- Não use escova para limpar a sujeira, as certas podem danificar a costura;</li><li>- Ao final de cada dia recomenda-se guardar o calçado em local arejado e retirar a palmilha interna (limpeza) para secar o suor absorvido;</li><li>- Recomenda-se o uso frequente do calçado para maior interação com o meio ambiente e ganho de vida útil;</li><li>- Identifique seu EPI para uso pessoal;</li><li>- Verificar regularmente o estado de conservação do EPI e efetue a troca sempre que houver sinais de desgaste, independente do prazo de validade;</li></ul> |
| <b>Restrições:</b>   | Não utilizar o EPI em locais onde a simbologia aplicada não atenda;   |
| <b>Inocuidade:</b>   | Este equipamento não possui substâncias nocivas ao usuário  |
| <b>Prazo de Validade:</b>  | 2 anos, a partir da data de fabricação informada no lote, desde que observado o prazo máximo de armazenagem de 180 dias.  |
| <b>Prazo de Garantia:</b>  | 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, desde que seja utilizada em condições normais e adequadas ao uso a que se destina.  |
| <b>Palmilha Interna Removível:</b>                                       | Ensaio realizado com a palmilha removível presente, a utilização da palmilha deve ser adotado como forma de garantia dos ensaios e uso a que se destina.  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Simbologia:</b> | OB – Ocupacional Básico;<br>FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível<br>SRA - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de ladrilho de cerâmica com solução sabão (NaLS).<br>E – Resistente a absorção de energia na área do salto; |
|--------------------|---|