


Conforto**MANUAL DE INSTRUÇÕES
LUIVA DE SEGURANÇA****Rev.: 00
20/08/2021**

Fabricante:	Conforto Artefatos de Couro Ltda	Marca:	Conforto
Endereço:	Rua Vital Brasil, 65, Bairro Rincão, Estância Velha – RS – Brasil – CEP: 93608-210		
Telefone:	51 3561-2801	CNPJ:	90.217.308/0001-86
E-mail:	conforto@conforto.com.br		

Laboratório responsável pelo Laudo Técnico:	Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçados e Afins - IBTeC
Normas:	BS EN 420:2003 – Requisitos gerais para luvas de proteção BS EN 388:2016 - Riscos Mecânicos
Luva Segurança:	Luva destinada a trabalhos onde haja necessidade de proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, flexibilidade e tato.

Descrição do EPI:	Luva de segurança com palma confeccionada em couro tipo vaqueta e dorso em raspa, possui reforço interno na palma, tira de reforço entre polegar e indicador, elástico no dorso para ajuste e acabamento em material têxtil na borda do punho.		
Descrição Resumida:	Luva de segurança, cinco dedos, confeccionada em couro tipo vaqueta e raspa e com viés no punho.	Finalidade:	Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
Referência:	L21X61	CA:	3984
Tamanhos:	8 (P), 9 (M) e 10 (G)	Unidade:	par
Local de Marcação:	Nº CA e data de fabricação: Dorso da Luva Marca: Carimbo		

Instruções sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção:	Armazenar em lugar seco e ventilado por no máximo 180 dias. Aconselhável iniciar o uso antes do término desse período. Prazos longos de armazenamento podem alterar as propriedades do EPI; Limpar com pano umedecido e secar sem incidência de calor forçado. Não use produtos químicos, de limpeza ou removedores; Não secar sobre incidência de calor forçado; Arejar e ventilar a sombra; Não use escova para limpar a sujeira, as certas podem danificar a costura; Ao final de cada dia recomenda-se guardar a luva em local arejado para secar o suor absorvido; Identifique seu EPI para uso pessoal; Verificar regularmente o estado de conservação do EPI e efetue a troca sempre que houver sinais de desgaste, independente do prazo de validade;
Restrições:	Não utilizar contra agentes térmicos – calor e frio, contra respingos químicos e outros riscos não mencionados no uso a que se destina para que as luvas não sejam utilizadas quando houver risco de entrelaçamento nas partes móveis das máquinas.
Inocuidade:	Este equipamento não possui substâncias nocivas ao usuário
Prazo de Validade:	12 meses, a partir da data de fabricação informada no lote, desde que observado o prazo máximo de armazenagem de 180 dias.
Prazo de Garantia:	6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, desde que seja utilizada em condições normais e adequadas ao uso a que se destina.
Pictograma	 EN 388 Riscos Mecânicos XXXXX
Níveis de Desempenho	3 – Resistência á abrasão 1 – Resistência ao corte 4 – Resistência ao rasgo 3 – Resistência a perfuração x - Resistência ao corte TDM