


<b>Fabricante:</b>	Conforto Artefatos de Couro Ltda	<b>Marca:</b>	Conforto
<b>Endereço:</b>	Rua Vital Brasil, 65, Bairro Rincão, Estância Velha – RS – Brasil – CEP: 93608-210		
<b>Telefone:</b>	51 3561-2801		
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:conforto@conforto.com.br">conforto@conforto.com.br</a>		

<b>Laboratório responsável pelo Laudo Técnico:</b>	Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçados e Afins - IBTeC
<b>Normas:</b>	ABNT NBR 16003:2017
	ABNT NBR ISO 20345:2015
	ABNT NBR ISO 20344:2015
<b>Calçado de Segurança Isolante Elétrico (SI):</b>	Calçado que incorpora características para proteger o usuário dos danos que poderiam advir de acidentes, equipados com biqueira, desenhado para dar proteção contra impacto quando ensaiado no nível de energia de no mínimo 200J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN, em áreas onde haja necessidade de isolamento elétrico até 500V a seco, atendendo ainda todos os requisitos estabelecidos pela legislação vigente.

<b>Descrição do EPI:</b>	Calçado de segurança uso profissional, modelo botina de elástico, confeccionado em couro tipo vaqueta, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem confeccionada em material de fibras não metálicas resistente à perfuração, com biqueira de composite, solado bidensidade bicomponente PU e borracha, injetado direto no cabedal, antiderrapante, com resistência a passagem de corrente elétrica e ao calor por contato.		
<b>Descrição Resumida:</b>	Botina de elástico em couro tipo vaqueta, palmilhas anti perfuro, biqueira composite, solado bidensidade bicomponente PU e borracha, antiderrapante, com resistência a passagem de corrente elétrica e calor por contato.	<b>Finalidade:</b>	Proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes, contra queda de objetos pesados sobre os artelhos, ao calor por contato (HRO), agentes abrasivos e escoriantes, agentes cortantes e perfurantes (P), ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e piso de aço com solução de glicerol (SRC), absorção de energia na área do salto (E em áreas que haja influência de eletricidade (SI)
<b>Referência:</b>	BH52 95-ELETRICISTA	<b>CA:</b>	43764
<b>Tamanhos:</b>	35 ao 47	<b>Unidade:</b>	par
<b>Local de Marcação:</b>	<b>Nº CA e data de fabricação:</b> Inserto Interno <b>Marca:</b> solado		

<b>Instruções sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Armazenar em lugar seco e ventilado por no máximo 180 dias. Aconselhável iniciar o uso antes do término desse período. Prazos longos de armazenamento podem alterar as propriedades do EPI;</li> <li>- Limpar com pano umedecido e secar sem incidência de calor forçado. Não use produtos químicos, de limpeza ou removedores;</li> <li>- Usar cera/creme em pasta para brilho em couros acabados. Couros Nobucks e graxos, usar impermeabilizantes e hidratantes adequados ao tipo de couro;</li> <li>- Não use escova para limpar a sujeira, as certas podem danificar a costura;</li> <li>- Ao final de cada dia recomenda-se guardar o calçado em local arejado e retirar a palmilha interna (limpeza) para secar o suor absorvido;</li> <li>- Recomenda-se o uso frequente do calçado para maior interação com o meio ambiente e ganho de vida útil;</li> <li>- Identifique seu EPI para uso pessoal;</li> <li>- Verificar regularmente o estado de conservação do EPI e efetue a troca sempre que houver sinais de desgaste, independente do prazo de validade;</li> </ul>
<b>Restrições:</b>	<p>Não utilizar o EPI em locais onde a simbologia aplicada não atenda;</p> <p>Não utilizar em ambiente úmido;</p> <p>Ler com atenção as orientações especiais constantes no TAG que acompanha os calçados para uso eletrícista.</p>
<b>Inocuidade:</b>	Este equipamento não possui substancias nocivas ao usuário
<b>Prazo de Validade:</b>	2 anos, a partir da data de fabricação informada no lote, desde que observado o prazo máximo de armazenagem de 180 dias.
<b>Prazo de Garantia:</b>	6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, desde que seja utilizada em condições normais e adequadas ao uso a que se destina.
<b>Palmilha Interna Removível:</b>	Ensaio realizados com a palmilha removível presente, a utilização da palmilha deve ser adotado como forma de garantia dos ensaios e uso a que se destina.

<b>Simbologia:</b>	<p>SI – Segurança isolante elétrico;</p> <p>P - Calçado com resistência à penetração;</p> <p>HRO - Calçado com solado resistente ao calor por contato</p> <p>SRC – Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica com SLS e em piso de aço com glicerol;</p> <p>E – Resistente a absorção de energia na área do salto;</p>	
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------